

Directrices para continuidad en el negocio en Área de Empacado

Protocolo CEMEX	Directrices para continuidad en el negocio en Área de Empacado en respuesta al Nuevo Coronavirus / COVID-19
Propósito del Protocolo	Este protocolo ofrece detalles y pasos para prevenir el potencial de contagio de COVID-19
A quienes se aplica este protocolo	Este protocolo aplica a todos los Laboratorios (Control de Calidad) CEMEX a nivel global. El Equipo de Rápida Respuesta (ERR) de Planta/Gerentes/empleados/transportistas/contratistas deben tomar la responsabilidad de su implementación.
Notas Importantes	Se deberá hacer una evaluación para determinar el nivel mínimo de personal para operar un turno.
Aviso legal	Este protocolo fue preparado por CEMEX con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (“OMS”), consultores externos y la experiencia de la empresa misma. CEMEX no se hace responsable del resultado de la implementación del protocolo, ni garantiza de ninguna manera la efectividad de este material para prevenir o reducir infecciones por Coronavirus (COVID-19) entre sus empleados o funcionarios. La autorización para usar este material está limitada exclusivamente para consulta. Ninguna persona, física o moral, podrá usar este material, en su totalidad ni en parte, para publicidad, anuncios y/o promoción en ningún material o medio, para ninguna empresa, producto o servicio. Copyright ©2020 Cemex Innovation Holding AG.
Medidas de Prevención	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Fijar anuncios del uso requerido de EPP-COVID. • Motivar al equipo a discutir y ofrecer sugerencias para hacer del proceso algo seguro para no diseminar el virus. • Fijar anuncios / pósteres / comunicados con información de contactos para que los empleados soliciten informes o reporten sospechas de síntomas COVID-19. • Fijar anuncios para dar a conocer el Procedimiento de Lavado de Manos. • Fijar anuncios para dar a conocer los requisitos de distanciamiento físico. • Se deben reducir los turnos al mínimo necesario. Usar turnos escalonados. • Las Juntas de Seguridad se deben llevar a cabo en áreas designadas al aire libre, con un distanciamiento claro de dos metros, 6 pies. Un máximo de 5 personas por junta de Seguridad. • Las áreas de Lavado de Manos deben recibir mantenimiento y disponibles en área de carga / entrada al frente / salida al estacionamiento/ • Instalar sanitizador de manos donde los lavabos para lavar manos no están muy cercanos. • El personal de Limpieza debe incrementar la frecuencia de limpieza en los baños y áreas de lavado de manos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto físico, no saludar de mano y mantener un mínimo de 3 metros / 6 pies de distanciamiento físico. • Los Empleados y Contratistas deben portar todo el EPP en todo tiempo. Todo el personal debe ser entrenado en el modo adecuado de usar / retirar / desechar en EPP-COVID.
<p>Limpieza y desinfectado de Áreas de Trabajo</p>	
<p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La limpieza y el desinfectado de superficies ambientales son componentes importantes del control de desinfección rutinaria. La limpieza del área de trabajo y la desinfección debe seguir los mismos principios generales que se usan en los entornos del cuidado a la salud: retirar la tierra, desinfectar frecuentemente, y el uso de ciertos conjuntos de productos desinfectantes. • Limpiar superficies e incrementar los regímenes de limpieza / sanitización. Asignar la responsabilidad y frecuencia para desinfectar los puntos de contacto. Esto incluiría, pero no se limita a: Puertas en áreas de entrada / salida, superficies de escritorios, sillas (i.e. descansabrazos), mesa, teléfonos, teclados y mouse de computadora, (especialmente si se comparten), apagadores, pasamanos, pisos y otras áreas horizontales, herramientas y maquinas compartidas. • El empleado debe ser responsable por la limpieza de su propia área y posiblemente por áreas comunes que estén cercanas. • Los montacargas, maquinaria o equipo de izado deben ser desinfectados después del final de cada turno y el operario debe ser el responsable por realizar esta tarea, habiéndole provisto todos los productos. Deberán recibir atención especial las manijas de las puertas, volante, palanca de velocidades, paneles, cinturones de seguridad y cualquier otra superficie de contacto frecuente. • En los casos donde el área de empacado tenga comedor, es importante evitar el compartir vasos y tasas, platos y cubiertos y garantizar que sean lavados adecuadamente con jabón y agua caliente. De ser posible, usar cubiertos, vasos y platos desechables. Manténgase una distancia segura y úsense horas escalonadas para los tiempos de comidas. • Donde haya salas de espera para los transportistas, mantener una distribución y máximo número de personas segura. Además, estos lugares deben contar con un equipo de sanitización para higiene de manos. Los transportistas deben ser responsables por sanitizar el área antes de retirarse de la sala. Recomendamos mantener este espacio con buena ventilación, recolección de basura, y de ser necesario, los lugares de almacenamiento deben aumentarse y vaciarse regularmente a lo largo de cada día.
<p>Procedimientos de Seguridad</p>	
<p>2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En este punto, todos los transportistas deben haber pasado por detección por el protocolo de entrada, con todas las acciones necesarias de acuerdo al Protocolo de Detección en el Área de Trabajo. • El transportista (contratista, cliente) que no porte EPP, no será atendido, y recibirá retroalimentación respecto a la importancia de cuidarse a sí mismo y a nuestros empleados. • LOTOTO (Bloqueo, Etiquetado, Probado, por su término en inglés Lock-out/Tag-out/Try-out). El transportista debe haber puesto las llaves del camión directamente

	<p>en la caja de seguridad, y será la única persona que tocará su candado. Nuestros empleados y contratistas no pueden tener contacto físico con cualquiera de esos artículos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Respecto a las cuñas, al inicio de cada turno, estos artículos deben ser lavados y desinfectados, y cuando sea posible, las cuñas sólo deben ser manejadas por una sola y misma persona. A los transportistas no se les debe permitir manipular las cuñas.• El EPP para trabajo en alturas se debe usar solamente por la misma persona. En el caso de que no se pueda hacer, este equipo debe ser desinfectado cada vez por la persona que lo vaya a usar.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------